

ISONEM[®] ANTI SOUND PAINT



Звукоизоляционная краска

Акустическая краска **ISONEM КРАСКА АНТИЗВУК**, препятствующая и уменьшающая проникновение звука, разработана таким способом, чтобы она поглощала звук и изолировала наилучшим способом. По результатам замеров и анализов, проведённых согласно стандартам **TS 140-4**, потеря звукопроводимости в дБ, появляющаяся при толщине нашей краски в **1 мм** и полосе частот в **1/3 октавы**, составляет **2,51 дБ** при частоте **1.000 Гц**. При толщине в **2 мм** было установлено одобренными аккредитованными Турецким Агентством по Аккредитации Tügkкак лабораториями, что звук поглощается и понижается на **4,85 дБ**. Краска сделана на водной основе. Может производиться в различных цветах на заказ. Она более устойчива к горению, чем другие звукоизоляционные материалы благодаря своим свойствам позднего возгорания и огнестойкости. Она может использоваться в любом помещении, где существуют звукоизоляционные проблемы и где её нужно увеличить.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- В жилых зданиях,
- В машинных отделениях,
- На дискотеках и в местах развлечений,
- В салонах театра и кино,
- В больницах и отелях,
- В школах и детских садах,
- В машинах и яхтах,
- На военных базах и на полигонах,
- В покраске внутренних и внешних стен всех помещений, в которых необходимо уменьшить проникновение шума.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносится легко с помощью валика, кисти или пистолета.

В качестве грунтовки перед применением краска разводится с водой в пропорции 10% и наносится на поверхность. Затем наносится основная краска слоями 1 или 2 мм на 1 м² с перерывом в 4 часа.

ЦВЕТ: Все желаемые цвета

УПАКОВКА: 18 л ведро PE

