

ISONEM® ВЕТОН PAINT



Краска Для Бетона

Однокомпонентная краска ISONEM BETON PAINT предназначена для покраски бетона, цементно-песчаной стяжки, асфальта, бордюрного камня и других пористых поверхностей. Краска обладает повышенной стойкостью к истиранию, долговечностью, быстро высыхает, устойчива к ультрафиолетовым лучам и внешним погодным условиям. Краска была разработана в качестве альтернативы напольных покрытий на эпоксидной и полиуретановой основе. Производится как цветной так и прозрачной. Она проста в применении, замечательно удерживается на поверхности, хорошо проникая внутрь, а благодаря высокой механической прочности создает пленку, которая на протяжении длительного времени удерживается на нанесенной поверхности. Со временем не желтеет, не тускнеет и не отслаивается. Устойчива к абразивному износу, пешеходному и дорожному движению. Кроме того, краска также устойчива к воздействию воды и различных химических веществ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- На бетоне, цементно-песчаной стяжке, асфальте и бордюрном камне,
- На автомобильных стоянках и в гаражах,
- На полах заводских и складских помещений,
- С целью обозначения на островках безопасности для пешеходов, на пешеходных переходах и бордюрных камнях,
- На кромках бассейнов, в туристических объектах, на велосипедных дорожках, береговой линии, прогулочных дорожках, на площадях, в парках и садах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть сухой и чистой. Краска не должна наноситься на влажную и мокрую поверхность. Краску нельзя наносить на поверхность, на которую вода и водяной пар оказывают давление и на поверхность, на которую выходят соли. Если на поверхности, на которую будет наноситься краска, имеются жирные пятна и грязь, ее необходимо очистить при помощи чистящих средств на основе растворителей.

Применение: Краска наносится кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя. После того, как будет нанесен первый слой краски ISONEM BETON PAINT, дать ему полностью высохнуть (примерно 4 часа) и только после этого нанести второй заключительный слой. Поверхность, на которую только была нанесена краска, до полного ее высыхания должна быть защищена от попадания грязи, воды и дождя.

РАСХОД: 200 - 250 гр/м² (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности и цвета поверхности

УПАКОВКА: 18 кг жестяное ведро

СРОК ХРАНЕНИЯ: Хранить в нераспечатанной заводской упаковке в сухом прохладном месте на протяжении 12 месяцев.

