

ISONEM® MS 80

Skaidrus skystis apsaugai nuo vandens ir nešvarumų



Skaidrus, izoliuojantis vandenį siloksano pagrindu produktas. Ant paviršių nesudaro blizgios plėvelės, nekeičia paviršiaus spalvos, išlieka natūralus paviršius. Padengtas sluoksnis, leidžia paviršiui kvėpuoti. Ant paviršiaus nesusidaro pūslių ir jis nejuoduoja. Puikiai tinka naujiems ir seniems betoniniams, cementiniams paviršiams. Apsaugo pastato paviršius nuo druskų, dėmių susidarymo ant plytų, dirbtinio akmens ir dekoratyvinio tinko. Saugo paviršius nuo perkaitimo ir gerina termoizoliacines pastato savybes. Saugo pastatus nuo lietaus ir korozijos. Prailgina konstrukcijų ilgaamžiškumą, o dažytas paviršius tampa gruntu.

Nauda:

- Nesudaro skaidrios blizgios plėvelės.
- Nekeičia natūralaus paviršiaus, neblizga, kaip lakas.
- Skvarbus labai takus skystis.
- Leidžia pastatui „kvėpuoti“.
- Ilgas tarnavimo laikas ir ekonomiškumas.

Paviršiaus panaudojimas:

Paviršius turi būti sausas, nuvalyti nešvarumai, riebalai ir dulkės. Nuvalyti sluoksnius, kurie blogina įsigėrimo savybes. Paviršiaus įtrūkimai didesni nei 0,5 mm turi būti remontuojami. Sluoksnis dengiamas nuo viršaus į apačią teptuku arba purškimu. 15 minučių tarpas tarp dviejų sluoksnių. Nenaudoti degių medžiagų, saugoti akis ir odą. Dirbti su pirštinėmis ir akiniais.

Naudojamas:

Dengiami visi įsigieriantys ir mineraliniai paviršiai. Pavyzdžiui: betonas, tinkas, plyta, blokeliai travertinas, natūralus akmuo, mozaika, dujų silikato paviršiai ir t.t. Netinka ant horizontalių paviršių – marmuro, granito, stiklo, metalo, plastiko. Ant tokio paviršiaus naudoti ISONEM BD. ISONEM MS 80 naudojamas fasado sienoms apsaugoti nuo lietaus ir purvo.

Tikslas apsaugoti:

- Nuo lietaus, nešvarumų, dėmių ir spalvos blukimo.
- Nuo pažeidimų.
- Nuo druskų susidarymo ir šalčio poveikio.
- Nuo dumblių ir grybelio.

Išėiga: Priklauso nuo paviršiaus įgėrimo savybių - 100 – 200 gr./m²

Talpa: 3,5 ltr. Skardinė dėžutė.

Saugoma: sausoje, vėsioje vietoje 24 mėnesiai.

