

ISONEM[®] UNIVERSAL PRIMER



Концентрированная грунтовка на акриловой эмульсионной основе

Это прозрачная, грунтовка на сополимерной акриловой эмульсионной основе, используемая как в наружных работах, так и в работах в помещении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Очень хорошо впитывается в поверхность. Подготавливает хорошее основание для связки поверхности с первым слоем краски, уменьшает расход краски и уменьшает влагопоглощение штукатурки. Также это грунтовка с очень высоким показателем адгезии в работах, связанных с изоляционными материалами на водной основе и со стеновой шпатлёвкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в работах на бетонных, газобетонных, гипсовых, штукатуреных поверхностях, а также на старых побеленных известью или покрашенных водоземлюсионной краской поверхностях, как в работах в помещениях, так и в наружных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность (25°C, г/мл) : 0,90-1,10

Время высыхания (20° C) : Высыхание до состояния, когда можно касаться: 2 часа

: Полное высыхание : 72 часа

pH (25° C) : 8-9

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность, на которую будет наноситься грунтовка, должна быть полностью сухой, также должна быть удалена какая-либо маслянистость, она должна быть очищена от грязи, вздувшегося материала и от песчинок на слабо сцепившейся штукатурке или стяжке. Перед нанесением вздувшиеся, мягкие и выглядящие плохо части должны быть удалены, масло и грязь должны быть смыты водой. Если на поверхности продолжает проступать соль, то наносить грунтовку не стоит, пока причины этого не будут устранены. **УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ISONEM** перед применением размешивается до однородности и разбавляется водой в пропорции 7 к 1, затем наносится одним слоем с помощью валика или кисти на поверхность, хорошо пропитывая её. Чтобы приступить к нанесению краски или изоляционного материала на неё, необходимо подождать как минимум 4 часа.

РАСХОД: Одним слоем в зависимости от поверхности 100 – 300 г/м².

УПАКОВКА: Пластиковое ведро 18 кг

ХРАНЕНИЕ: 1 год с закрытой крышкой в сухом прохладном месте.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: При нанесении температура поверхности и воздуха должны быть не менее +5 С⁰ и не более +30 С⁰. Грунтовка не должна наноситься на открытом ветре и под прямыми лучами солнца. Должна храниться в прохладном месте, защищённом от заморозков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Храните вещество в местах труднодоступных для детей.

